

ROSHNI HANGJELZŐ

Típusjel: ROSHNI MWS 424



Általános ismertető:

Az esztétikus megjelenést a műszaki hatékonysággal egyesítve, az alacsony házú Roshni (ROLP) kiválóan alkalmas a tűzjelző rendszerekben történő hangjelzésre.

A széles feszültség- és hangtónus tartománya miatt alkalmazható behatolás jelzésre, általános hangjelzésre vagy akár ipari gyártósorok vész jelzésére is.

Alkalmazás:

Közlekedési útvonalak, folyosók, irodák, stb.
Minden olyan helyen, ahol a környezeti zajszint legalább 20 dB

Alapvető jellemzők:

- Nagy hangkimeneti teljesítmény
- Kis áramfelvétel
- 32 hangtónus (telepítő által beállítható)
- Automatikus szinkronizálás
- Hangerő szabályozás
- Második hangtónus a 2 fokozatú riasztáshoz
- Rögzíthető aljzat

Típus választék:

MWS 424/SB alacsony aljzattal
MWS 424/DB magasított aljzattal

Műszaki adatok:

Feszültség	9-28 Vdc
Áramfelvétel	16 mA (3-as tónus)
Hang kimenet	102 dB (A) (3-as tónus)
Hangtónus	32
Hangszabályozás	20 dB
Hőmérsékleti tart.	-25°C - +70°C
IP	IP65
Szín	Piros (R)